

РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ В АЭРОЗОЛИ

520 МЛ



73350



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Специально разработанный растворитель в аэрозольной упаковке для локального ремонта совместно с 2К лаками и финишными эмалями по технологии «плавного перехода». Позволяет скрыть место перехода, свести к минимуму дальнейшую обработку. Эффективен и для 2К систем.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ:

Аэрозольный баллон хранить в сухом помещении при температуре не выше 35 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения 60 месяцев.

СОСТАВ ПРОДУКТА:

Органические растворители, пропан, бутан.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Баллон находится под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°С. Не вскрывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Хранить в недоступном

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ




ПОВЕРХНОСТИ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ

Места сопряжения старого и нового лакокрасочного покрытия




ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Наносится 1-2 легкими туманными слоями с расстояния не ближе 25 см от поверхности свеженанесенного лака и эмали. Во избежание подтеков не следует обильно распылять растворитель переходов на опыл.



ВЫДЕРЖКА

2-3 минуты при 20°



ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА

После применения растворителя переходов следуйте рекомендациям производителя финишного покрытия и лака