

# МАЛЯРНЫЙ СКОТЧ 80°C



12619-12625-12638-12650



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Профессиональная клейкая лента для кузова, с крепированной бумагой и клеем на основе растворителя, предназначенная для любого типа краски и для применений с циклами сушки при высоких температурах до 80 °С (60 мин.). Наша маскирующая лента 126хх отличается высокой адаптивностью к неровным поверхностям и обеспечивает чистоту кромок. Возможно использование ленты совместно с маскирующей бумагой или пленкой с хорошей степенью герметизации. Простое и чистое удаление ленты, не оставляющее следов клея на поверхности нанесения. Идеальное решение для профессионалов в кузовных мастерских, а также для применений в других секторах, таких как строительство, строительные площадки и промышленные предприятия.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Средняя клейкость
- Отличная удерживающая сила
- Совместима с большинством красок на водной основе и на основе растворителей.
- Чистое удаление после циклов сушки при 80 °С (макс. 60 мин.)
- Отличная адгезия к окрашенному металлу, резине и стеклу
- Быстрая адгезия на поверхности
- Хорошая фиксация краски на подложке

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

ПАРАМЕТР	РЕЗУЛЬТАТ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
Общий вес *	92 г/м <sup>2</sup>	ISO 536
Общая толщина *	120 мкм	внутренний
Прочность на растяжение MD *	38 Н / см	AFERA 5004 / PSTC 131
Удлинение MD при разрыве *	7%	AFERA 5004 / PSTC 131
Адгезия к стальной пластине *	2,2 Н / см	AFERA 5001 / PSTC 101
Рабочая температура до (1 часа)	80 °С	

\* Средний показатель

Материал основы  
Насыщенная креповая бумага

Тип клея  
Резиновая смола на основе растворителя