

# МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА EXTRA 110 °С



12919-12925-12938-12950



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Профессиональная высокопроизводительная маскирующая лента с крепированной бумагой и клеем на основе растворителя, предназначенная для отделки автомобильных кузовов и морских судов с циклами сушки при высоких температурах до 90 ° (60 мин.) Или 110 ° С (30 минут.). Особенно подходит в случаях, когда требуется высокий уровень адгезии и используются краски на водной основе. Отличная производительность при использовании с маскирующей бумагой или маскирующей пленкой в формате «лента на ленту». Благодаря усовершенствованной клеевой формуле, маскирующая лента EXTRA идеально подходит для неровных поверхностей и может быть удалена, не оставляя следов клея в области применения. Может использоваться на различных поверхностях.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Средняя / высокая клейкость
- Отличная удерживающая сила
- Совместима с большинством красок на водной основе и на основе растворителей.
- Чистое удаление после циклов сушки до 90 ° С (макс. 60 мин.) Или 110 ° С (макс. 30 мин.)
- Отличная адгезия к окрашенному металлу, резине и стеклу
- Быстрая адгезия на поверхности
- Хорошая фиксация краски на подложке

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

ПАРАМЕТР	РЕЗУЛЬТАТ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
Общий вес *	92 г/м <sup>2</sup>	ISO 536
Общая толщина *	125 мкм	внутренний
Прочность на растяжение MD *	38 Н / см	AFERA 5004 / PSTC 131
Удлинение MD при разрыве *	7%	AFERA 5004 / PSTC 131
Адгезия к стальной пластине *	2,3 Н / см	AFERA 5001 / PSTC 101
Рабочая температура до (1 часа)	90 °С	

\* Средний показатель

Материал основы  
Насыщенная креповая бумага

Тип клея  
Резиновая смола на основе растворителя