ACRYLIC FILLER

ГРУНТ В АЭРОЗОЛИ

УПАКОВКА:
АЭРОЗОЛЬНЫЙ БАЛЛОН 650 МЛ, 6 ШТ. В ГОФРОКОРОБЕ

34150

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Образует прочный быстросохнущий защитный слой, готовый к шлифовке уже через 30 мин после нанесения. Загрунтованная поверхность устойчива к механическим и атмосферным воздействиям.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Надёжная защита от коррозии. Используется для подготовки к покраске или реставрации лакокрасочного покрытия автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, велосипедов, снегоходов, сельскохозяйственной техники, мелких плавсредств (выше ватерлинии), в том числе лодок, скутеров, катеров, а также различных металлических, деревянных, стеклянных, каменных, кирпичных и некоторых пластиковых поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Площадь покрытия (в зависимости от толщины слоя): 2,5–3,0 м2. Время высыхания: 7–10 мин при t +25°С. Оптимальная температура баллона и окружающей среды в момент использования: от +15 до +30°С. Дата изготовления, конечный срок использования и код цвета указаны на дне баллона.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Подготовить поверхность: очистить, отшлифовать, обезжирить.
2. Размешать содержимое баллона, встряхивая его не менее 2-3 мин. В процессе работы периодически встряхивать баллон.
3. Произвести пробное распыление.
4. Держать баллон вертикально. Распылять грунт тонким слоем с расстояния 25–30 см. Наилучший результат достигается при нанесении 2–3 тонких слоёв грунта с интервалом 3–5 мин.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
ВАЖНО! Если содержимое баллона не было израсходовано полностью, для его дальнейшего использования необходимо перевернуть баллон и распылять до обесцвечивания струи.

ВНИМАНИЕ! Баллон под давлением. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Не использовать и не хранить при t выше +50°С. Не распылять вблизи открытого огня. Баллон не прокалывать и не сжигать. Работать в хорошо проветриваемых помещениях. Использовать средства защиты, не допускать попадания в органы дыхания и глаза. Беречь от детей! Хранить баллон при комнатной температуре вдали от источников огня и тепла.

СОСТАВ: грунтовка акриловая, смесь органических растворителей, пропан, бутан.

ИМПОРТЕР: ООО «Криспа импорт компани», Российская Федерация, 12157, г. Москва, ул.Верейская 29А стр.59